

**DIRECT
VENT**



Tłumik elastyczny TAE

- karta katalogowa



Opis produktu:

Materiał

Tłumik elastyczny, zbudowany jest z przewodu wewnętrznego wykonanego z aluminium, pokrytego izolacją termiczną z wełny szklanej o grubości 25 mm. Warstwa zewnętrzna wykonana jest z przewodu aluminiowego. Obydwa przyłącza uszczelnione są taśmą, aby zapewnić szczelne połączenie.

Konstrukcja:

- warstwa wewnętrzna: wielowarstwowy przewód aluminiowy i poliestrowy;
- izolacja: wełna szklana o grubości 25 mm;
- warstwa zewnętrzna: wielowarstwowy przewód aluminiowy i poliestrowy;
- taśma aluminiowa.

Zastosowanie:

- do montażu w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w celu zapobiegania kondensacji, stratom energii oraz redukcji hałasu.

Właściwości:

- wysoka elastyczność;
- wysoka kompresja;
- redukcja hałasu.

Klasyfikacja:

- EU (EN 13501-1) B-s2, d0.

Dane techniczne

Zakres średnic:	82-406 mm
Zakres temperatury pracy:	od -30 do +140°C
Maks. prędkość powietrza:	25 m/s
Maks. nadciśnienie robocze:	2000 Pa
Standardowa długość:	1 m

Wykres tłumienia

Wykres tłumienia (dla długości 1 m):

